

HYDRODRAIN®EXPANS-INJEKT M

EXPANSIONSMÖRTEL ZUM SCHLIESSEN VON BOHRLÖCHERN

Produktbeschreibung :

HydroDrain®Expans-Injekt M ist ein zum verschließen von Injektionsbohrungen entwickelter Spezialmörtel. Der Mörtel ist standfest, schwindkompensiert und bindet verzögert ab. Durch die sahnige, weichplastische Konsistenz ist dieser Mörtel besonders gut und leicht zu verarbeiten, auch mit Pumpen und Auspressgeräten.

HydroDrain®Expans-Injekt M basiert auf dem bewährten CEMBOND und ist intern hydrophobiert. Der abgebundene Mörtel wird durch Wasser nicht mehr benetzt, kann deshalb kein Wasser mehr aufnehmen oder transportieren und haftet dank CEMBOND bombenfest an praktisch allen tragfähigen Untergründen aus Beton oder Stein.

Verarbeitung:

EINFACH UND LEICHT ZU VERARBEITEN. SPART BIS ZU 80% TEURE ARBEITSZEIT

HydroDrain®Expans-Injekt M besteht aus einer Pulverkomponente und einer speziell abgestimmten Anmachflüssigkeit. Zur Verarbeitung werden 10 Teile Pulver mit 3 Teilen der Flüssigkeit gründlich vermischt und können danach ohne Wartezeiten sofort verarbeitet werden. Frisch angemischter Mörtel ist etwa 90 Minuten verarbeitbar. Zum reinigen der verwendeten Werkzeuge und Geräte genügt Wasser.

Pulverkomponente A

Zusammensetzung: Zement, Mineralstoffe, Additive und Hilfsmittel

Lieferform : Feinteiliges, graues Pulver

Flüssigkomponente B

Zusammensetzung : CEMBOND, Wasser, Additive und Hilfsmittel

Kennzeichnung: Entfällt

Verarbeitungszeit: Ca. 90 Minuten bei 20°

Abbindezeit: 24 Stunden

Voluminisierung: Ca. 3-5%

Kennzeichnung

- Arbeitsschutz-Richtlinien Xi; Enthält chromatarmer Zement (Komp.A)
- ADR/RID Nicht eingestuft
- VOC-Richtlinien Entfällt

Arbeitssicherheit:

Die Pulverkomponente des Mörtels enthält Zement. Sie reagiert in Verbindung mit Wasser alkalisch und reizt deshalb Haut und Schleimhaut. Das Produkt ist nach den Vorschriften der Arbeitsstoffverordnung mit Xi (reizend) gekennzeichnet. Die flüssige Komponente ist vollkommen ungefährlich. Kontakt des Mörtels mit Augen und Schleimhaut ist bei der Verarbeitung zu vermeiden. Die Produkte sind nicht brennbar, die Anmachflüssigkeit aber frostempfindlich. Kühl und trocken gelagert ist **HydroDrain®Expans-Injekt M** mindestens 12 Monate haltbar. Abgebundene oder eingetrocknetes Produkt ist wie gewöhnlicher Bauabfall (Bauschutt) zu entsorgen. Die unvermischte Flüssigkomponente ist in der Lieferform Sonderabfall, falls eine Entsorgung notwendig ist, kann sie wie handelsübliche Dispersionsfarbe behandelt werden.

Rechtliche Hinweise:

Unsere technischen Informationen beschreiben den heutigen Stand unseres Wissens über dieses Produkt. Sie sollen nur über die Möglichkeiten seiner Anwendung informieren und können den Anwender nicht von seiner Verpflichtung auf sorgfältige eigene Prüfung des Produktes für die vorgesehenen Anwendungen entbinden. Informationen zur Verarbeitung des Produktes finden Sie in der Verarbeitungsanleitung; LOKSAN® garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Produktdatenblättern bis zum Verfalldatum.

® Loksan Reg.Nr.: 217 503 Kl.1 Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke (Bauabdichtungssystem)

Ausgabe 10/13