

LOKSAN®2K- INJEKT E

2 K INJEKTIONSANLAGE ELEKTRISCH 230 V

Produktbeschreibung :

Mit der **LOKSAN®2K-Injekt E** stellen wir eine kompakte leistungsfähige Injektionsanlage im 2 Komponenten Bereich vor.

Mit nur 60 kg, montiert auf einem Fahrwagen, ist die Anlage leicht zu transportieren und Baustellen gerecht. **Die 2K-Injekt E** wird komplett mit Ansaugschläuchen, Pistole und Materialschlauch geliefert.



Technische Daten:

| | |
|------------------------|-------------|
| Max. Fördermenge: | 6 l/min |
| Motorleistung: | 2,2 kw/h |
| Max. Druck: | 250 bar |
| Spannung: | 230V – 50Hz |
| Gewicht mit Fahrwagen: | 60 kg |
| Materialschlauch: | 10 m |
| Injektionspistole: | 1 Stück |

Bemerkung:

Die **LOKSAN 2 K-Injekt E** ist grundsätzlich für alle LOKSAN® bzw. HydroDrain® Injektionsmaterialien geeignet. Bei der Verwendung von HydroDrain®ACGel muss das Zusatzmittel AK verwendet werden. Für HydroDrain®Rapid ist die 2K-Injekt E nicht geeignet.

Maschinenreinigung:

Zur Spülung und Reinigung der **2K-Injekt E** eignet sich besonders unser Reinigungs- und Spülmittel **HydroDrain®cleaner**.

Zur Konservierung der Injektionsmaschine und deren Zubehör empfehlen