

## HYDRODRAIN®KONSERV

UMWELTFREUNDLICHES PFLEGE UND KONSERVIERUNGSMITTEL

### Produktbeschreibung :

In Verarbeitungsmaschinen für Epoxyd-, Polyurethan-, Acryl- und Polyesterharzen verhindert *HydroDrain®konserv* sicher das Verkleben der Ventile und Ablagerungen durch Harzreste.

Das Produkt, ein Compound aus praktisch nicht flüchtigen, chemisch inerten Weichmachern und hochsiedenden Estern, ist mit allen typischen Polyurethan-, Epoxyd- und Acrylharzen verträglich.

### Produktanwendung:

Werden die Maschinen und Leitungssysteme/Schläuche nach gründlichem reinigen/durchspülen mit einem Reinigungsmittel (*HydroDrain®cleaner*) vollständig mit *HydroDrain®konserv* befüllt, sind sie optimal konserviert und geschützt. Die gefürchteten Inkrustationen und Ablagerungen entstehen nicht, die Geräte sind bei Bedarf sofort wieder einsatzfähig und funktions sicher. *HydroDrain®konserv* kann lange Zeit -auch über Jahre - in den Geräten verbleiben, ohne dass Schäden an Dichtungen, Ventilen, Schläuchen zu befürchten sind. Auch Korrosion an Metallteilen wird sicher verhindert.

**SEHR WICHTIG:** *HydroDrain®konserv* ist -im Gegensatz zu der (aus der Sicht eines Harzherstellers leider) oft empfohlenen Konservierung mit Maschinenöl (teilweise werden sogar Heiz- oder Dieselöl und Hydrauliköle empfohlen!) auch chemisch auf die Injektionsharze abgestimmt. Das Spülen der Maschinen vor Inbetriebnahme kann deshalb in der Regel entfallen, es ist ausreichend, wenn das Konservierungsmittel durch frisches Injektionsmittel aus dem System verdrängt wird.

### Eigenschaften:

Charakteristik :	Wasserklare, ölige Flüssigkeit
Chemischer Charakter :	Carbonsäureester, Additive
Geruch :	Sehr schwach
Dichte :	Ca. 0,98 gr/ml (20°)
Flammpunkt :	> 300°

### Kennzeichnung nach:

• VbF :	Nein
• Arbeitsstoffverordnung :	Xi (Reizend)
• ADR/RID (Transport) :	Nein
• VOC-Richtlinien :	Nein

## Lagerung und Entsorgung

*HydroDrain®konserv* ist nur schwer entflammbar. Es bildet keine zündbaren Gas-Luftgemische und enthält keine als gefährlich eingestuft Stoffe. Bei Transport, Lagerung und Anwendung/Verarbeitung unterliegt das Produkt deshalb keinen Beschränkungen. Trotzdem müssen die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit chemischen Produkten auch bei diesem Produkte eingehalten werden. Wir empfehlen, nach Kontakt mit *HydroDrain®konserv* die betroffenen Hautflächen gründlich mit Seife zu waschen und danach eine rückfettenden Hautcreme zu verwenden.

**Vorsicht:** Dieses Produkt ist auch ein wirksames Lösemittel für bestimmte organische Stoffe, es kann auch ältere, ausgehärtete Lacke und Farbbeschichtungen angreifen oder lösen. Um Schäden zu vermeiden, *HydroDrain®konserv* deshalb **nicht** in Kontakt mit Kunststoffen oder lackierten / gestrichenen Oberflächen bringen, ohne die Verträglichkeit zu überprüfen! *HydroDrain®konserv* ist eine brennbare Flüssigkeit, Feuer und offenes Licht ist bei der Lagerung zu vermeiden *HydroDrain®konserv* soll nicht zusammen mit starken Oxydationsmitteln und auch nicht zusammen mit Lebensmitteln gelagert werden. Die Lagerräume sollen immer gut belüftet sein. Lagern Sie das Produkt so, dass es für Kinder und nicht befugte Dritte nicht zugänglich ist. Gebrauchtes (und dadurch verschmutztes) Produkt ist Sonderabfall, es ist entsprechend den nationalen und lokalen Vorschriften zu entsorgen.

**Für das Produkt ist ein Sicherheitsdatenblatt verfügbar. Es enthält alle aktuellen Informationen zum sicheren Umgang mit dem Produkt und zu seiner Entsorgung. Wir empfehlen, dieses Sicherheitsdatenblatt all denen zugänglich zu machen, die mit dem Produkt umgehen.**

## Rechtliche Hinweise:

Unsere technischen Informationen beschreiben den heutigen Stand unseres Wissens über dieses Produkt. Sie sollen nur über die Möglichkeiten seiner Anwendung informieren und können den Anwender nicht von seiner Verpflichtung auf sorgfältige eigene Prüfung des Produktes für die vorgesehenen Anwendungen entbinden. Informationen zur Verarbeitung des Produktes finden Sie in der Verarbeitungsanleitung; LOKSAN® garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Produktdatenblättern bis zum Verfalldatum.

® Loksan Reg.Nr.: 217 503 Kl.1 Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke (Bauabdichtungssystem)

Ausgabe 10/13